



NETTUNO
SINERGIE INDUSTRIALI
NETTUNO

NETTUNO SINERGIE INDUSTRIALI S.R.L.



RAPPRESENTANZE DI:

MACCHINE UTENSILI

STRUMENTI E MACCHINE DI MISURA

SISTEMI PER AUTOMAZIONI INDUSTRIALI



SPECIFICHE TECNICHE:

- CNC Fanuc 18i – TB

CAPACITA'

- Max diametro rotante sul banco: mm 590
- Max diametro rotante sul carro: mm 450
- Max diametro tornibile sul banco: mm 355

Sede Legale e Amm.va
Via Farini, 21- 40124 Bologna
P.IVA e Cod. Fisc. 04263640379
C.C.I.A.A. N. 0361940
Iscr. Trib. N. 66774



Business
Partner

Sede Operativa:
Via Dei Bersaglieri, 18
40010 Sala Bolognese (BO)
Tel. 051.313.699 Fax 051.64.211.44
E-mail: info@nettunosinergie.it



NETTUNO
SINERGIE INDUSTRIALI
NETTUNO

NETTUNO SINERGIE INDUSTRIALI S.R.L.



RAPPRESENTANZE DI:

MACCHINE UTENSILI

STRUMENTI E MACCHINE DI MISURA

SISTEMI PER AUTOMAZIONI INDUSTRIALI

- **Max lunghezza tornibile da autocentrante:** mm 583
- **Max diametro tornibile da barra:** mm 76
- **Max lunghezza/diametro e peso caricabile da caricatore:** mm 15/160/30 – 280 kg
15

MANDRINO

- **Diametro autocentrante:** mm 254
- **Naso mandrino:** ASA 8
- **Velocità di rotazione:** giri/min 35 – 3.500
- **Potenza motore mandrino (cont. / 30min.):** kW 18,5/22

CORSE

- **Corsa asse X:** mm 250
- **Corsa asse Z:** mm 680

AVANZAMENTI

- **Rapido asse X:** mm/min 20.000
- **Rapido asse Z:** mm/min 24.000

CONTROPUNTA

- **Diametro:** mm 100
- **Corsa canotto:** mm 100

TORRETTA BIDIREZIONALE

- **Attacco:** BMT65
- **Utensili su torretta:** n° 12
- **Velocità di rotazione utensili motorizzabili:** giri/min 40-4.000
- **Dimensioni utensile a tornire/alesare:** mm 25 x 25 Diam. 40

Sede Legale e Amm.va
Via Farini, 21- 40124 Bologna
P.IVA e Cod. Fisc. 04263640379
C.C.I.A.A. N. 0361940
Iscr. Trib. N. 66774



**Business
Partner**

Sede Operativa:
Via Dei Bersaglieri, 18
40010 Sala Bolognese (BO)
Tel. 051.313.699 Fax 051.64.211.44
E-mail: info@nettunosinergie.it